

FinnSonic Spintec

Pesee osat puolestasi



Päättäladattavat yksivaiheiset suihkupesukoneet

- Huoltopesuun korjaamoissa ja välipesuun tuotannossa
- Kappaleet puhtaiksi aikaa säästään
- Viihtyisä ja turvallinen työympäristö



Puhtaat osat - mukavampi työskennellä

Osien puhdistus ennen huoltotoimenpiteitä tai tuotannon työvaiheiden välillä on usein tarpeellista niin teknisistä syistä kuin työskentelymukavuudenkin kannalta. FinnSonic Spintec pesukone on kätevä ratkaisu osien nopeaan puhdistukseen. Se tekee työn puolestasi ja säästää aikaa. Pesu suljetussa kammiossa parantaa myös työympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

FinnSonic Spintec-pesukone

Pestävät kappaleet ladataan pesukoriin päältä. Pesussa neste suihkuu kappaleiden ala- ja yläpuolelta sekä sivulta. Kori pyörii koneellisesti ja aikaansaa tasaisen pesutuloksen. Koneen alaosassa sijaitseva pesunesteen varastosäiliö on varustettu lämmityksellä. Vesipohjainen kemikaali, lämpö ja painesuihku yhdessä antavat hyvän pesutuloksen.

- **Helppokäyttöinen ohjaus** digitaalisella käsittelyajastimella ja lämpötilasäätimellä. Pintaraja suojaa toimintoja kuivakäynniltä.
- **Kestävät materiaalit:** kammio, suihkuputket, suuttimet, pumppu ja venttiilit ruostumatonta terästä.
- **Ergonomisessa kannessa** kaasujouset, turvakytin ja höyrynsuojaliitäntä.
- Vakiona myös **paineilmapistooli** kappaleiden kuivaamiseen sekä **säätöjalat** helppoon asennukseen.



Lisävarusteet

- **Irrotettava kori** monipuolistaa komponenttien käsittelymahdollisuuksia tuotannossa. *
- **Lastausvaunulla** painavammatkin kappaleet kulkevat paikasta toiseen ergonomisesti. *
- **Lämpöeristys** säästää energiaa viileämissä työtiloissa.
- **Viikkokello** huolehtii pesunesteen lämpimäksi käyttäjän työaikataulun mukaisesti.
- **Suodatuskierto** puhdistaa pesunesteen partikkeleista ja pidentää pesunesteen käyttöikää.
- **Öljynerotin** poistaa pesunesteestä vapaan öljyn ja vähentää käsiteltävän jäteveden määrää.
- **Automaattitäyttö ja pesuaineen annostelu** varmistavat tasaisen lopputuloksen pidemmille pesusarjoille.

*Saatavissa malleihin 82-125.

Tekniset tiedot

Malli	Korin halkaisija	Kuorma max.	Kuorman korkeus max. kiinteä kori	Kuorman korkeus max. irrotettava kori	Leveys	Pituus	Ulkomitat		Säiliön tilavuus	Pumpun tuotto	Pumpun paine	Lämmitys
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	Korkeus (kansi kiinni)	Korkeus (kansi auki)	l	l/min	bar	kW
Spintec-60	600	80	300	-	755	1000	1150	1550	50	60	1,5	4
Spintec-82	820	150	400	360	950	1250	1250	1750	120	120	2	4
Spintec-105	1050	200	500	460	1250	1500	1350	2000	220	140	3	7,5
Spintec-125	1250	300	640	600	1500	1800	1600	2400	450	190	3,2	15



FinnSonic Oy

Parikankatu 8, 15170 Lahti, Finland
puh. (03) 883 030, fax (03) 883 0330
sales@finnsonic.com, www.finnsonic.com